


working pressure
Betriebsdruck



working temperature
Betriebstemperatur

Temperature range:
-20°C bis +200°C

Temperature rating:
-20°C up to +200°C

Pos.	item	Bemennung description	Material material	Stück qty	Artikel-Nr. part. no.	Bemerkungen remark
12	Spannmutter DIN 16283	adjusting nut	Edelstahl stainless steel	1		
11	Sechskantmutter DIN EN24032-M6	hexagon nut	A2	1		
10	Handrad DIN 388-C63	handwheel	Kunststoff plastic	1		
9	Erfüllungschraube	vent. screw	A4-70	1		
8	Überwurfmutter	cland nut	Edelstahl st. st.	1		
7	Stoßbuchse	cland	Edelstahl st. st.	1		
6	Deckring	packing support	PTFE-Kohle PTFE-Compound	1		
5	Packung	packing	PTFE	1		
4	Scheibe	washer	1.4571	1		
3	Vertikalspindel	valve stem	1.4571	1		
2	Vertikalkegel	valve tip	1.4571	1		
1	Vertikalgehäuse	body	1.4571	1		

Issue	revision	date	name
2	SO12.14.200.57	00-03-30	Stünze
1	neu gezeichnet	93-11-25	Miedert
-	früherige Initial release	02.06.2014	Blitz
Zust.	Änderung		
Issue	revision	date	name

Date	Name
Drawn 25.11.1993	Weber
Checked 18.09.1979	Schnuch

Manstab scale	1:1
Manometer - Absperrventil	
PN400 DN4	
S004.16.200	
CADe	